Imprimante HP LaserJet série 5200





Conçue pour offrir efficacité et polyvalence, cette imprimante laser monochrome grand format A3+, flexible et simple à gérer, répond à tous vos besoins d'impression au bureau.



Imprimante HP LaserJet 5200



Imprimante HP LaserJet 5200tn



Imprimante HP LaserJet 5200dtn

Entreprises et secteur public travaillant en petites ou moyennes équipes et devant imprimer des documents de très grande taille, tels que les dessins industriels, les dessins CAO/PAO, les épreuves de supports marketing et les feuilles de calculs ; utilisateurs souhaitant tirer le meilleur parti de leur imprimante noir et blanc en réalisant des tirages aux formats A3 et A4 avec un seul et même appareil.

Obtenez des résultats irréprochables sur des supports allant jusqu'au A3+ grâce à cette imprimante monochrome HP laser.let.

- Obtenez une remarquable qualité d'image, des textes bien nets, des noirs et blancs lissés et des noirs profonds avec le modèle HP ProPos 1200 (1, 200 x 1, 200 ppp à la vitesse maximale du metour).
- modèle HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 ppp à la vitesse maximale du moteur)

 Gagnez en efficacité en imprimant jusqu'à 35 ppm et en obtenant la première page en moins de 10 secondes
- Traitez des travaux complexes en toute simplicité grâce au processeur de 460 MHz et à la mémoire évolutive (jusqu'à 512 Mo de RAM)
- Les capacités de mise en réseau*, optimales, permettent un partage simplifié des documents grâce au serveur d'impression embarqué HP Jetdirect; connectez-vous à un PC via un port parallèle ou USB haut débit

Compatible avec une large gamme de solutions et de formats de support, cette imprimante S'adapte à vos exigences professionnelles.

- La compatibilité CompactFlash™ donne accès à une plus large gamme de solutions tierces, telles que l'impression de formulaires électroniques et de codes-barres
- Le logement EIO disponible accroît la productivité grâce au disque dur HP EIO hautes performances
- L'impression jusqu'au A3+ permet de réaliser en toute facilité un plus grand nombre de travaux, tels que les épreuves marketing, les plans d'architecte, les livres financiers et les feuilles de calcul
- Imprimez plus efficacement grâce à un bac d'alimentation de 500 feuilles en option et à un dispositif d'impression recto

Facilitez-vous la tâche grâce à cette imprimante simple et intuitive, aussi facile à utiliser qu'à gérer.

- HP Web Jetadmin (pour les professionnels de l'informatique) ou le logiciel HP Easy Printer Care (pour les utilisateurs finaux et agents administratifs) permet l'installation, la configuration, la mise à jour et la gestion à distance de vos périphériques réseau
- La série de pilotes d'impression universels HP donne l'accès de base, depuis un seul pilote d'impression, à la plupart des imprimantes HP via les versions de pilotes d'émulation HP PCL 5 ou HP Postscript
- Remplacez en toute facilité la cartouche d'impression monobloc HP, qui assure qualité et fiabilité avec la technologie d'impression intelligente HP
- * La mise en réseau est standard sur les imprimantes HP LaserJet 5200tn et 5200dtn. Elle est en option sur les modèles HP LaserJet 5200.



Spécifications techniques

se to s	Laser monochrome		In I. f.		
Vitesse d'impression	Sortie de la première page : (La technologie HP de fusion instantanée supprime pratiquement le temps de préchauffage (démarrage à chaud/à froid))				
	La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.				
Processeurs	460 MHz. MIPS				
Mémoire	LJ 5200 : 48 Mo. LJ 5200dtn : 128 Mo. LJ 5200tn : 64 Mo. Extensible à 512 Mo de RAM via un logement standard pour				
	module DIMM SDRAM 100 broches				
	LJ 5200 : En option, disque dur EIO 20 Go HP hautes performances. LJ 5200dtn : En option, disque dur EIO 20 Go HP hautes				
	performances. U 5200tn : En option, disque dur EIO 20 Go HP hautes performances				
Qualité d'impression	Supérieure/normale	e : Jusqu'à 1200 x 1200 p	рр		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3				
Impression en mode économique	*	**		avec la technologie de fusion instantanée	
			o et N-up Printing (économie de papier)	
Polices de caractères	PCL 103 évolutif intégré, PS interne 93				
Taux d'utilisation	Jusqu'à 65000 pages pages par mois				
Marges d'impression	haut : 3 mm. gauche : 3,4 mm. droite : 4,9 mm. bas : 6 mm				
Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids	Taille	
	Bac 1	Feuilles : 100	60 à 199 g/m²	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA 8K, 16K, enveloppes (Monarch,	
				C5, DL, B5, #10), personnalisé : 76,2 x 127 mm à 312 x 470 mm	
	Bac 2	feuilles : 250	60 à 120 g/m²	A3, A4, A5, B5, B4, personnalise	
		·-	g/ ···	76,2 x 127 mm à 297 x 431,8 m	
	Bac 3*	Feuilles : 500	60 à 120 g/m²	A3, A4, A5, B5, B4, personnalise	
			3.	76,2 x 127 mm à 297 x 431,8 m	
	Sortie: Jusqu'à 250. Jusqu'à 50. Jusqu'à 250				
	Impression recto LJ 5200 : Automatique (en option). LJ 5200dtn : Automatique (en standard). LJ 5200tn : Automatique (en				
	verso: option)				
Types de supports	Papier (ordinaire, pré-imprimé, à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, brut, résistant), transparents, étiquettes,				
	enveloppes, cartonné, vélin				
nterface et connectivité				LJ 5200dtn : Port USB 2.0 haut débit, port	
	parallèle IEEE 1284	i, 1 logement EIO ouvert, s	erveur d'impression embarqué Fast Eth	ernet HP Jetdirect. LJ 5200tn : Port USB 2.0	
				nbarqué Fast Ethernet HP Jetdirect. Optionr	
	: Serveurs d'impression internes HP Jetdirect, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil HP				
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Prêt pour Windows Vista™ ; Mac OS X v				
	10.2.8 ; Mac OS X	(v 10.3 ; Mac OS X v 10.4	4 ou supérieur		
	Optionnel : Les pilotes d'imprimantes les plus récents pour tous les systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site				
	hp.com/support/IJ5200				
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windov	vs® 2000, XP Edition famil	liale, XP Professionnel, Server 2003 ; F	Prêt pour Windows Vista™ ; NetWare ;	
réseau	UNIX; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 ou supérieur ; Compatible Bonjour (Rendezvous) et AppleTalk ; HP-UX; Serveurs d'imp LocalTalk via HP Jetdirect EIO				
Configuration minimale requise	Processeur 133 MHz, 64 Mo de RAM (Windows 2000) ; Processeur 233 MHz, 64 Mo de RAM (Windows® XP Edition				
-	Familiale, XP Professionnel); Processeur 550 MHz, 128 Mo de RAM [Windows® Server 2003 (Edition standard)]; Processeur				
	GHz, 512 Mo de RAM (Windows Vista™, consultez le manuel d'utilisation pour l'espace disque dur minimum) ; 20 Mo				
	GHZ, 312 Mo de N	AM (Williams Visia, Col	nsultez le manuel d'utilisation pour l'es	erver 2003 (Edition standard)] ; Processeur	
				erver 2003 (Edition standard)] ; Processeur pace disque dur minimum) ; 20 Mo	
	d'espace disponible	e sur le disque dur, lecteur d		erver 2003 (Edition standard)] ; Processeur space disque dur minimum) ; 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), po	
Logiciels	d'espace disponible USB. Mac OS X 10	e sur le disque dur, lecteur d 1.2 ou supérieur, 160 Mo d	de CD-ROM ou connexion Internet, po	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur space disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet	
Logiciels	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression	e sur le disque dur, lecteur d 1.2 ou supérieur, 160 Mo d	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur space disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet	
	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri	e sur le disque dur, lecteur d 2.2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur pt Printer Description)	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur space disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet	
	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri	e sur le disque dur, lecteur d 1.2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur pace disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel	
Panneau de commandes	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don	e sur le disque dur, lecteur d 1.2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prêt)	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur pace disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet alation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut);	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo	e sur le disque dur, lecteur a.2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur ot Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur epace disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet elation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web emba Configuration requi	e sur le disque dur, lecteur a 1.2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prét) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur pace disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), poi connexion Internet alation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP . (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1	e sur le disque dur, lecteur d 1.2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation: LJ 5200: 550 W (erver 2003 (Edition standard)]; Processeur pace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet ellation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP . (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante	d'espace disponibl USB. Mac OS X 1C Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web emba Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d' et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160; 8 bou nées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) énergie), 0,5 W (hors fonct	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : U 5200 : 550 W (ionnement); Consommation d'électrici	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur pace disque dur minimum); 20 Mo rt parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), po onnexion Internet alation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (4/-10 %), 50/60 Hz (4/-2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (en attente), 7 W (en	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante	d'espace disponibl USB. Mac OS X 1C Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d' 5200dtn : 600 W	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d' et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) inergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en a	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), poonnexion Internet Ilation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (et typique : 3,867 kWh/Semaine. LJ	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn : 600 W Consommation d'él	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d' et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz, śmergie), 0,5 W (hors fonct épen impression), 27 W (en e ectricité typique : 3,867 kW	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (et ét ypique : 3,867 kWh/Semaine. Liérnérgie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn: 600 W Consommation d'él mode économie d'e	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur ot Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prét) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) énergie), 0,5 W (hors fonct énergie), 0,5 W (hors fonct énergie), 0,5 W (hors fonct	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : U 5200 : 550 W (ionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d' Vh/Semaine. U 5200tn : 600 W (en i	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), poi connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP . (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (et ét typique : 3,867 kWh/Semaine. U énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en tét typique : 3,867 kWh/Semaine	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web emba Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d' 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'a Hors emballage : L	e sur le disque dur, lecteur de 20 supérieur, 160 Mo de et logiciel d'installation sur pit Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prét) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) énergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en «ectricité typique : 3,867 kV énergie), 0,5 W (hors fonct 15200 : 490 x 563 x 275	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou cir CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, émutons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation: IJ 5200: 550 W (ionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Vh/Semaine. IJ 5200tn: 600 W (en ionnement); Consommation d'électrici	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur prace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), poi connexion Internet ellation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (et typique : 3,867 kWh/Semaine. U énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en ttypique : 3,867 kWh/Semaine in the typique : 3,867 kWh/Semaine in typique : 3,867 kWh/Semai	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h)	d'espace disponible USB. Mac OS X 1 C Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'ú 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'ú Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 :	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bot nées, Prêt) trqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0%, 50/60 Hz (+/- 2 Hz) énergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en cetricité typique : 3,867 kV herregie), 0,5 W (hors fonct fonct (5200 : 490 x 563 x 275 799 x 598 x 497 mm. U 5	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d' Vh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici mm. IJ 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. IJ 5	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur prace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), poi connexion Internet ellation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (et typique : 3,867 kWh/Semaine. U énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en ttypique : 3,867 kWh/Semaine in the typique : 3,867 kWh/Semaine in typique : 3,867 kWh/Semai	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h)	d'espace disponibl USB. Mac OS X 1 C Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'i 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'el mode économie d'el Hors emballage : L Emballé : LJ 5200: Hors emballage : L	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) energie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en cectricité typique : 3,867 kV énergie), 0,5 W (hors fonct [5200 : 490 x 563 x 275 799 x 598 x 497 mm. U 5	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d' Vh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en x 600 x 405 m m. IJ 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. IJ 5 dtn : 33,1 kg. IJ 5200tn : 30,2 kg	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur prace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), po connexion Internet alation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (et typique : 3,867 kWh/Semaine. U énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en ttypique : 3,867 kWh/Semaine in the typique : 3,867 kWh/Semaine in typique : 3,867 kWh/Semaine	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h)	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'u 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'u Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Emballé : LJ 5200 :	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz; harergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en cetricité typique : 3,867 kV (hors fonct 15200 : 490 x 563 x 275 799 x 598 x 497 mm. U 5 15200 : 20,2 kg. U 5200d 28,9 kg. U 5200dtn : 51,6	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d' Vh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici mm. IJ 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. IJ 5 dtn : 33,1 kg. IJ 5200tn : 30,2 kg 6 kg. IJ 5200tn : 42,7 kg	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (en été typique : 3,867 kWh/Semaine. Jiénergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en été typique : 3,867 kWh/Semaine m. LJ 5200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h)	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'u Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d' et logiciel d'installation sur pt Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz, shergie), 0,5 W (hors fonct in impression), 27 W (en cectricité typique : 3,867 kV shergie), 0,5 W (hors fonct 15200 : 490 x 563 x 275 1799 x 598 x 497 mm. IJ 5 15200 : 490 x 503 x 275 15200 : 490 x 503 x 27	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou cir CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d'l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : U 5200 : 550 W (rionnement); Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. U 5200tn : 600 W (en i ionnement); Consommation d'électrici mm. U 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. U 5200dtn : 30,2 kg 6 kg. U 5200tn : 42,7 kg Température de fonctionnement recom	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), poi connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP . (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (en ét typique : 3,867 kWh/Semaine. U énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine im. U 5200tn : 490 x 600 x 405 mm; 200tn : 799 x 600 x 731 mm	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h)	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn : 600 W Consommation d'el mode économie d'e Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 20	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prêt) trqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) énergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en a cetricité typique : 3,867 kW énergie), 0,5 W (hors fonct 15200 : 490 x 563 x 275 799 x 598 x 497 mm. U 5 15200 : 20,2 kg. U 52000 28,9 kg. U 52000 28,9 kg. U 52000 1 : 51,4 ctionnement : 10 à 32 °C. D à 80% HR. Humidité de fo	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou ci r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'W/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici mm. IJ 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. IJ 5200dtn : 30,2 kg 6 kg. IJ 5200tn : 42,7 kg Température de fonctionnement recomonctionnement recommandée : 25 à 7	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur prace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet ellation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er ét typique : 3,867 kWh/Semaine. LI énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine mr. LJ 5200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm) mandée : 10 à 32 °C. Humidité en 5 % HR. Température de stockage : 0 à	
Logiciels Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Environnement d'exploitation	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'u 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'u Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 20 40 °C. Humidité de	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur printer Description) troéclairé 32 x 160; 8 bou nées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0%, 50/60 Hz (+/- 2 Hz); sinergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en ectricité typique : 3,867 kV) sinergie), 0,5 W (hors fonct forct (en impression), 27 W (en ectricité typique : 3,867 kV) 15200 : 490 x 563 x 275 799 x 598 x 497 mm. U 5 15200 : 20,2 kg. U 5200d 28,9 kg. U 5200dtn : 51,6 ctionnement : 10 à 32 °C. à 80% HR. Humidité de fe stockage : 10 à 80% HR.	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou ci r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'W/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici mm. IJ 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. IJ 5200dtn : 30,2 kg 6 kg. IJ 5200tn : 42,7 kg Température de fonctionnement recomonctionnement recommandée : 25 à 7	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por onnexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP . (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er ét typique : 3,867 kWh/Semaine. U énergie), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine im. U 5200tn : 490 x 600 x 405 mm; 200tn : 799 x 600 x 731 mm	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Environnement d'exploitation	d'espace disponibl USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'o 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'o mode économie d'o Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 22 40 °C. Humidité de sonore : LpAm 54 o	e sur le disque dur, lecteur e. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur brinter Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) energie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en cectricité typique : 3,867 kV énergie), 0,5 W (hors fonct 15200 : 490 x 563 x 275 799 x 598 x 497 mm. U 5 15200 : 20,2 kg. U 5200d : 51,000 : 20,2 kg. U 5200d : 51,000 : 20	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou c r CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d' Vh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici mm. IJ 5200dtn : 490 x 600 x 405 m 5200dtn : 799 x 600 x 1026 mm. IJ 5 dtn : 33,1 kg. IJ 5200tn : 30,2 kg 6 kg. IJ 5200tn : 42,7 kg Température de fonctionnement recom onctionnement recommandée : 25 à 7 Normes acoustiques ISO 9296 : Puiss	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur prace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE ·1284), por onnexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er té typique : 3,867 kWh/Semaine. LJ énergiel), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine mr. LJ 5200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm) mandée : 10 à 32 °C. Humidité en 5 % HR. Température de stockage : 0 à ance sonore : LwAd 6,84 B (A). Pression	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Environnement d'exploitation	d'espace disponibluSB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'o 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'u Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 20 40 °C. Humidité de sonore : LpAm 54 o Certifications de sé	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur ot Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se: Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz; harergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en cetricité typique : 3,867 kV (hors fonct in the selon in th	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou cor CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (inconnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 30,2 W (en ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'electrici attente), 7,5 W (en mode économie	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er ét typique : 3,867 kWh/Semaine. U moression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine IIII myression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine IIII S200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm) mandée : 10 à 32 °C. Humidité en 5 % HR. Température de stockage : 0 à ance sonore : LwAd 6,84 B (A). Pression ICC), Allemagne (TUV-EN60950-1, IEC	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Environnement d'exploitation	d'espace disponibluSB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'u Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 20 40 °C. Humidité de sonore : LpAm 54 c Certifications de sé 60825-1), Russie (6	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur ot Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se: Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 50/60 Hz, 50/6	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou cor CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (inconnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 30,2 W (en ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'electrici attente), 7,5 W (en mode économie	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur prace disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE ·1284), por onnexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er té typique : 3,867 kWh/Semaine. LJ énergiel), 0,5 W (hors fonctionnement); mpression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine mr. LJ 5200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm) mandée : 10 à 32 °C. Humidité en 5 % HR. Température de stockage : 0 à ance sonore : LwAd 6,84 B (A). Pression	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Environnement d'exploitation Certifications du produit	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'e Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 20 40 °C. Humidité de sonore : LpAm 54 o Certifications de sé 60825-1), Russie (c lasers) ; Produit lase	e sur le disque dur, lecteur a. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bou nées, Prêt) trqué HP, HP Web Jetadmin se : Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) énergie), 0,5 W (hors fonct (en impression), 27 W (en a cetricité typique : 3,867 kV intergie), 0,5 W (hors fonct intergie), 0,5 W (hor	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou cor CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (inconnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 30,2 W (en ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'electrici attente), 7,5 W (en mode économie	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er ét typique : 3,867 kWh/Semaine. U moression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine IIII myression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine IIII S200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm) mandée : 10 à 32 °C. Humidité en 5 % HR. Température de stockage : 0 à ance sonore : LwAd 6,84 B (A). Pression ICC), Allemagne (TUV-EN60950-1, IEC	
Panneau de commandes Administration de l'imprimante Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Environnement d'exploitation	d'espace disponible USB. Mac OS X 10 Pilotes d'impression Macintosh, PostScri Écran graphique ré DEL (Attention, Don Serveur Web embo Configuration requi à 240 V CA (+/- 1 mode économie d'e 5200dtn : 600 W Consommation d'él mode économie d'e Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Hors emballage : L Emballé : LJ 5200 : Température de fon fonctionnement : 20 40 °C. Humidité de sonore : LpAm 54 o Certifications de sé 60825-1), Russie (c lasers) ; Produit lase	e sur le disque dur, lecteur d. 2 ou supérieur, 160 Mo d'et logiciel d'installation sur ot Printer Description) troéclairé 32 x 160 ; 8 bounées, Prêt) rqué HP, HP Web Jetadmin se: Tension d'entrée selon 0 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 50/60 Hz, 50/6	de CD-ROM ou connexion Internet, po l'espace disque, lecteur CD-ROM ou cor CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, ému utons (flèche arrière, flèche bas, aide, n, logiciel HP Easy Printer Care, série d l'option produit, soit 110 à 127 V CA). Consommation : IJ 5200 : 550 W (inconnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 600 W (en i ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'Wh/Semaine. IJ 5200tn : 30,2 W (en ionnement) ; Consommation d'électrici attente), 7,5 W (en mode économie d'electrici attente), 7,5 W (en mode économie	erver 2003 (Edition standard)]; Processeur proce disque dur minimum); 20 Mort parallèle bidirectionnel (IEEE -1284), por connexion Internet lation HP Postscript niveau 3, logiciel menu, pause, démarrer, état, flèche haut); e pilotes d'impression universels HP (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), soit 22 en impression), 27 W (en attente), 7 W (er ét typique : 3,867 kWh/Semaine. U moression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine IIII myression), 27 W (en attente), 7,5 W (en té typique : 3,867 kWh/Semaine IIII S200tn : 490 x 600 x 405 mm (200tn : 799 x 600 x 731 mm) mandée : 10 à 32 °C. Humidité en 5 % HR. Température de stockage : 0 à ance sonore : LwAd 6,84 B (A). Pression ICC), Allemagne (TUV-EN60950-1, IEC	

^{*} en option avec 5200, en standard avec 5200tn/5200dtn

Informations de

comm	nande
Q7543A	Imprimante HP LaserJe
Q7545A	5200 Imprimante HP LaserJe
Q/J4JA	5200tr
Q7546A	Imprimante HP LaserJe
	5200dtr
	Accessoire
Q7713A	Module DIMM DDR HF
	100 broches, 32 Mo
J6073G	Disque dur EIO haute
	performance HI
Q7715A	Module DIMM DDR HF
	100 broches, 64 Ma
Q7718A	Module DIMM DDR HF
	100 broches, 128 Ma
Q7719A	Module DIMM DDR HF
	100 broches, 256 Ma
Q7720A	Module DIMM DDR HF
	100 broches, 512 Ma
Q7549A	Unité d'impression rect
	verso automatique HI
	LaserJe
	Consommable
Q7516A	HP 16A Black LaserJe
	Toner Cartridge
	12 000 pages selo
	ISO/IEC 19752
1702 40	Connectivité
J7934G	Serveur d'impression Fas
170400	Ethernet HP Jetdirect 620r
J7942G	Serveur d'impression H
	Jetdirect en 3700 Fas Etherne
J7951G	
1/9516	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400
	fil HP Jetairect ew2400 802.11g
J7960G	
1/9000	Serveur d'impressior Ethernet Gigabit HF
	Jetdirect 625r
J7961G	Serveur d'impression
1/9616	Serveur d'impression HP Jetdirect 635r
	IPv6/IPsed
Q7713A	Mémoire Module DIMM DDR HP

Q7713A	Module DIMM DDR HP,
	100 broches, 32 Mo
Q7715A	Module DIMM DDR HP,
	100 broches, 64 Mo
Q7718A	Module DIMM DDR HP,
	100 broches, 128 Mo
Q7719A	Module DIMM DDR HP,
	100 broches, 256 Mo
Q7720A	Module DIMM DDR HP,
	100 broches, 512 Mo

Service et assistance

J3469A/E HP Care Pack, ntervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

U3470A/E HP Care Pack, 4h 13x5 réponse sur site), 3 ans

JC742A/E HP Care Pack,

installation et mise en réseau pour une imprimante en réseau

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com

http://www.hp.com/fr











